

Miljöinformation Duro

Duro arbetar ständigt med ett miljötank och vi tror på hållbart företagande. Vi har sedan 60-talet haft ett unikt miljöarbete och tillverkat tapeter, i vår fabrik utanför Gävle, som inte skadar miljön. Vår produktion genomsyras av hänsyn för miljön, det ger oss en bra miljö i och utanför fabriken.

Tapeter med fokus på miljön

På Duro arbetar vi ständigt med ett miljötank, från vårt egna laboratorium till i trycksalen. Vi har ett unikt miljöarbete och tillverkar tapeter som inte skadar miljön. Vi arbetar än idag med detta som ett kriterium, och väljer material och tillverkningsprocesser som är miljövänliga. Vi orsakar därför inget farligt avfall i vår produktion, vilket leder till att vi har en bra miljö.

Våra produkter är CE-märkta enligt europanormen för tapet SS-EN15102. Märkningen innebär att våra produkter överensstämmer med EU:s direktiv om emission av formaldehyd, tungmetaller och en rad andra farliga ämnen.

Allergi- och astmavänliga tapeter

Alla Duros tapeter är tillverkade helt utan material som kan orsaka allergiska eller astmatiska reaktioner. Våra tapeter är även fria från tungmetaller, PVC, lösningsmedel och andra skadliga ämnen.

Fri från lösnings- eller konserveringsmedel

Eftersom vi enbart använder oss av egenproducerade vattenbaserade färger vid framtagningen av våra tapeter innehåller därför inte våra produkter eller råvaror några lösnings- eller konserveringsmedel.

Återvinning och avfall

Duro arbetar med en hållbar hantering av överblivet material, där återvinning har ett viktigt fokus. I produktion omvandlas överblivet papper till ny pappersråvara vid svenska pappersbruk eller till värme i fabriken, och på så sätt återvinns det till energi. Överskottsfärg tas hand om på ett miljövänligt sätt, då vi bl a återanvänder den till andra produktioner. Duros tapeter klassas ej som farligt avfall.

Alla våra förpackningarna är återvinningsbara. Duro är anslutna till återvinningsorganisationen FTI (förpacknings- och tidningsinsamlingen) och genom det tar vi ansvar för de förpackningsmaterial vid sänder ut på marknaden.

Formaldehyd

Formaldehyd förekommer naturligt i pappersmassa, därför kan formaldehyd från tapeter detekteras. Under Duros produktion sker ingen tillsats av formaldehyd för tillverkning av den färdiga tapeten.



Duro.
www.durosveden.se

Information QuickUp-tapet

QuickUp-tapet är en non woven-tapet, vilket innebär att du vid uppsättning limmar direkt på väggen och sedan sätter tapeten kant i kant. Uppsättningen är snabb och enkel, och dessutom får du finare skarvar eftersom man slipper överlappningen. Tapeten har även hög opacitet för att kunna täcka över en underliggande tapets mönster, utan att det syns igenom.

Basmaterial: en special non-woven av cellulosa och polyesterfibrer

Dimensioner: längd 10,05 m, bredd 0,53 m

Användningsområde: väggdekoration inomhus

Högtvättbar tapet

Duros tapeter är högtvättbara och slitstarka enligt standard EN 233. Ytan kan rengöras från smuts med en trasa, borste och såpvatten. Vattenbaserade hushållsfläckar kan enkelt tvättas bort men fläckar av olja, fett eller andra lösningsmedelsbaserade ämnen kan inte förväntas att helt försvinna (vissa fettfläckar kan åtgärdas om de genast avverkas från tapetens yta).

Ljushärdighet

Ljushärdigheten på Duros samtliga tapeter är mellan 6-8 på en skala 1-8, där 8 är bäst betyg enligt standard ISO 105-B02. Det innebär att du efter en lång tid ska kunna flytta en tavla utan att det efterlämnar några ljusfläckar.

Hög opacitet

Vårt QuickUp-material, tillsammans med våra egentillverkade färgers täckförmåga, skapar en tapet med hög opacitet som täcker de flesta underlag. Förmågan att dölja underlagets nyans motsvarar i stort sett våra högtäckande papperstapeter.

Dimensionsstabilitet

Duro har en högklassig non-woven med en maximal svällning på 0,2% tvärs. Detta garanterar; utmärkta skarvar, minskad risk att tapeten sväller, bildar bubblor eller krymper när tapeten torkar (minimerar risk för vita skarvar vid torkning).

Brandklassning

Våra QuickUp-tapeter har brandklassen B-s1, d0 enligt standard EN 13501: 2002. Detta är den bästa brandklassificeringen ett ytskikt kan ha. Motsvarar gamla klass I.

Limrekommendation

Använd lim anpassat för nonwoven-tapeter enligt märkning på tapetens etikett, i produktinformation på vår hemsida eller i kollektionsböckerna. Applicera limmet på väggen. QuickUp-tapeten sätts sedan upp på den limmade väggen kant i kant.



Duro.
www.durosveden.se

Information Papperstapet

Papperstapet är den klassiska tapeten som monteras på traditionellt vis. Detta innebär att du förlimmar baksidan på dina förskurna tapetvåder och låter de svälla i 5 minuter. Sedan sätts våderna kant i kant som vid tapetsering av QuickUp-tapeter (alt med ett litet överlapp, se rulletikett). Duros pappers-tapeter har en hög opacitet som täcker en underliggande tapets mönster.

Basmaterial: specialpapper för tapet

Dimensioner: längd 10,05 m, bredd: 0,53 m

Användningsområde: väggdekoration inomhus

Högtvättbar tapet

Duros tapeter är högtvättbara och slitstarka enligt standard EN 233. Ytan kan rengöras från smuts med en trasa, borste och såpvatten. Vattenbaserade hushållsfläckar kan enkelt tvättas bort men fläckar av olja, fett eller andra lösningsmedelsbaserade ämnen kan inte förväntas att helt försvinna (vissa fettfläckar kan åtgärdas om de genast avverkas från tapetens yta).

Ljushärdighet

Ljushärdigheten på Duros samtliga tapeter är mellan 6-8 på en skala 1-8, där 8 är bäst betyg enligt standard ISO 105-B02. Det innebär att du efter en lång tid ska kunna flytta en tavla utan att det efterlämnar några ljusfläckar.

Brandklassning

Duros papperstapeter har brandklass Klass I på obrännbart underlag, klass II på gipsskiva, enligt standard SS 02 48 23 (NT FIRE 004).

Hög opacitet

Vårt noggrant utvalda specialpapper, tillsammans med våra egentillverkade färgers höga täckförmåga, skapar en tapet med hög opacitet som täcker underlaget helt.

Limrekommendation

Använd lim eller tapetklister anpassat för papperstapeter enligt märkning på tapetens etikett, i produktinformation på vår hemsida eller i kollektionsböckerna. Limmet skall appliceras på tapetens baksida och därefter skall man låta den svälla i ca 5 minuter innan den sedan sätts upp på väggen.



Duro.
www.durosveden.se